



## Produktblad

### 1-1025T Onyx Touch

Nitrildoppad nylonhandske.

#### Generell användarinformation

Dessa arbetshandskar är för "normal" riskhantering, CE cat.2 som exempelvis lättare metallarbeten, förpackning komponenthantering o.s.v. Handskens doppade del är ej vätsketät. Skyddsnivån gäller den nitrilgummibelagda ytan.

Använd inte handskarna i samband med rörliga och roterande verktyg då handsken kan fastna. Använd ej i samband med värme eller eld.

Handsken ger mycket bra grepp och kan med fördel användas för alla typer av precisionsarbeten. Handsken är Silikonfri, fri från lösningsmedel och ger inga fingeravtryck.


#### Storlek

Märkta storlekar 6-7-8-9-10-11-12

Att passa handskstorlek enligt EN ISO21420:2020 6-7-8-9-10-11-12

#### Märkning

Dessa handskar uppfyller kraven för personlig skyddsutrustning enligt EU-förordning (EU)2016/425 och uppfyller kraven för standarden EN ISO21420:2020 och EN388:2016+A1:2018 (nivå 4,1,2,1,X).

	Godkänd nivå	Testad emot	Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Nivå 4	Nivå 5
EN 388	4	Nötning	100	500	2000	8000	-
	1	Skärskador	1,2	2,5	5	10	20
	3	Rivskador	10	25	50	75	-
4121X	2	Stickskador	20	60	100	150	-
X	Skyddsnivå	A	B	C	D	E	F
	Skärmtstånd	2	5	10	15	22	30

EG tester utförda av SATRA Technology Europe LTD. Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15 YN2P, Ireland

Enligt EN 388 för Kategori 2 så mäter man 4 olika egenskaper: nötningsmotstånd, skärbeständighet, rivhållfasthet och punkteringsmotstånd. Man sätter därefter en siffra för att beskriva utgången av resultatet. Maxresultaten för respektive egenskap är för nötningsmotstånd 4, skärbeständighet 5, rivhållfasthet 4 och punkteringsmotstånd 4.

Bedöm själv hur viktig varje egenskap är för dig som användare.

#### Postadress/ Besöksadress

Mjölmarstigen 16  
163 41 Spånga  
[www.emere.se](http://www.emere.se)

#### Leveransadress

Mjölmarstigen 16-18  
163 41 Spånga  
[info@emere.se](mailto:info@emere.se)

SE 556782-4544  
telefon: 08-29 50 90