



Produktblad

1-1248 Onyx Vinter

3/4 doppad stickad fodrad handske.
Doppningen är av skummad nitril som
”andas” och stickningen är en blandning
av acryl/nylon.



Generell användarinformation

Dessa arbetshandskar är för ”normal” riskhantering, CE cat.2 som exempelvis lättare metallarbeten, förpackning komponenthantering o.s.v. Handskens doppade del är ej vätsketät. Skyddsnivån gäller den nitrilgummibelagda ytan. Använd ej i samband med värme eller eld.


Storlek

Märkta storlekar S/7-M/8-L/9-XL/10-XXL/11

Att passa handskstorlek enligt EN ISO21420:2020 7-8-9-10-11

Märkning

Dessa handskar uppfyller kraven för personlig skyddsutrustning enligt EU-förordning (EU)2016/425 och uppfyller kraven för standarden EN ISO21420:2020 och EN388:2016+A1:2018 (nivå 3,1,4,1,X).
EN511:2006 Skydd mot kyla

	Godkänd nivå	Testad emot	Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Nivå 4	Nivå 5
EN 388	3	Nötning	100	500	2000	8000	-
	1	Skärskador	1,2	2,5	5	10	20
	4	Rivskador	10	25	50	75	-
4121X	1	Stickskador	20	60	100	150	-

EG tester utförda av: CTC-4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon cedex 07 - France (EG Godkänt organ nr 0075)

Enligt EN 388 för Kategori 2 så mäter man 4 olika egenskaper: nötningsmotstånd, skärbeständighet, rivhållfasthet och punkteringsmotstånd. Man sätter därefter en siffra för att beskriva utgången av resultatet. Maxresultaten för respektive egenskap är för nötningsmotstånd 4, skärbeständighet 5, rivhållfasthet 4 och punkteringsmotstånd 4. Bedöm själv hur viktig varje egenskap är för dig som användare.

Postadress/ Besöksadress
Mjölmarstigen 16
163 41 Spånga
www.emere.se

Leveransadress
Mjölmarstigen 16-18
163 41 Spånga
info@emere.se

SE 556782-4544
telefon: 08-29 50 90